

お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。  
オーバープリントは使用しないで下さい。

入稿前に確認をお願い致します


商品名:カバー付きSPふせん(131×80mm)E30枚綴 CA59

本体:カバー/約W131×H80mm ふせん/約W50×H76mm(1枚) W25×H76mm(1枚) W50×H12mm(5枚)

印刷範囲:カバー/W131×H164mm ふせん/W42×H68mm(×1) W17×H68mm(×1)【オフセット印刷】

テンプレート上の情報(線や説明文・レイヤーなど)は、移動させたり消したりしないでください。

【カバーテンプレート/フルカラー印刷】



⚠ デザインはCMYKで作成してください。

- 濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。  
ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。

✕ C:3% M:3% Y:4% K:0%＝10%    ○ C:5% M:6% Y:6% K:0%＝17%

- 薄いグレーを表現する場合は、K1色にしてください。

⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。

※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。  
(0.3mm以下の場合、デザインが濡れる可能性があります。)

※デザインは『カバーデザイン』レイヤー上で作成してください。


※ カバー本体です。

※ 文字やタイトルなど切れて欲しくないものを収めてください。


※ 塗り足し線です。背景や画像がある場合はこの線まで拡大してください。

【ふせんテンプレート/1色&4色印刷】

■ふせんデザインは下記をご参考の上、制作してください。




※4色印刷ふせん:白のみ



※4色印刷ふせん:白のみ

※印刷なしふせん:5色から選択可能



※4色印刷ふせん:白のみ

※1色印刷ふせん:5色から選択可能

※各ふせんとともに別柄デザインや1色・4色混同印刷が可能です。

※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。  
(0.3mm以下の場合、デザインが濡れる可能性があります。)

※デザインは『ふせんデザイン』レイヤー上で作成してください。

※ふせん色は5色から選択し『ふせん色』レイヤー上で色変更してください。

※ ふせん本体です。

※ 印刷範囲です。この中にデザインしてください。塗り足しは不要です。

1色印刷がある場合は印刷色を指定してください(白印刷は不可)


※印刷色が「黒」の場合、そのまま「黒」とご記入ください。

PANTONE (solid coated) 色番号:



■指定できる印刷色は1種類のみとなります。

(別柄デザインの場合でも、指定できる印刷色は1種類のみです。)



レイヤー『ふせん色』で、右の5色よりご希望の色に変更してください。

●印刷の仕上りについて●

- 本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
- ペーシの材質や色により印刷色の仕上りが変わる場合がございます。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、濡れたりする場合がございます。

カバーデザイン

CHECK!

☒ 文字のアウトライン化はされていますか？  
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。  
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)  
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。

☒ 仕上がりサイズに対しての塗りたし分はありますか？

☒ 配置されている画像データは CMYK (カラー)、グレースケール (1 色)、モノクロ 2 階調 (1 色) のいずれかになっていますか？  
※RGBモードの場合は変換してください。  
※画像解像度は、実寸300～400pixel/inchをお願い致します。

☒ 配置している画像は埋め込みされていますか？  
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。

☒ 特色は使用していませんか？  
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。

☒ 黒はK100%で作成されていますか？  
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。

ふせんデザイン(1色)

CHECK!

☒ 文字のアウトライン化はされていますか？  
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。  
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)  
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。

☒ 配置されている画像データは、PANTONEまたはグレースケール、モノクロ 2 階調のいずれかになっていますか？  
※RGB・CMYKモードの場合は変換してください。  
※画像解像度は、実寸600pixel/inch程度をお願い致します。

☒ 配置している画像は、埋め込みされていますか？  
※リンク配置している場合は埋め込んでください。

☒ 黒はKで作成されていますか？

☒ PANTONEは、濃度100%で作成されていますか？  
(グラデーションや透明効果は印刷できません)  
※印刷色は別途で指示ください。

☒ 塗り足しは不要です。  
※印刷範囲内に収めてください。

ふせんデザイン(4色)

CHECK!

☒ 文字のアウトライン化はされていますか？  
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。  
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)  
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。

☒ 配置されている画像データは CMYK (カラー)、グレースケール (1 色)、モノクロ 2 階調 (1 色) のいずれかになっていますか？  
※RGBモードの場合は変換してください。  
※画像解像度は、実寸300～400pixel/inchをお願い致します。

☒ 配置している画像は埋め込みされていますか？  
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。

☒ 特色は使用していませんか？  
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。

☒ 黒はK100%で作成されていますか？  
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。

☒ 塗り足しは不要です。  
※印刷範囲内に収めてください。

ver.CS5

1 色 印 刷 の 場 合

⚠ デザインはPANTONE (solid coated) で作成してください。

※(画像データもPANTONE (solid coated) で作成してください。)

⚠ デザインが黒(スミ)の場合はCMYKのKで作成してください。

- スミの推奨印刷濃度は40～60%です。


⚠ PANTONEの濃度は100%で作成してください。

- 濃度100%のPANTONE色でも、薄いものは印刷に出ない可能性があります。

⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。

🚫🚫 グラデーション、透明効果印刷は不可です。

※ふせんの色は5種類の中から選ぶことができます。  
(各ふせん別色も可能)



※QRコードを入りたい場合は、白ふせんのみ対応しております。

4 色 印 刷 の 場 合 (レイヤー『ふせん色』を白色に変更してください。)

※ふせん色は白のみ対応

⚠ デザインはCMYKで作成してください。

- 濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。  
ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。

✕ C:3% M:3% Y:4% K:0%＝10%    ○ C:5% M:6% Y:6% K:0%＝17%

- 薄いグレーを表現する場合は、K1色にしてください。

⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。

[101100647\_30\_4c]  
更新2022.02.01