


商品名:カバー付きSPふせん(126×80mm)D20枚綴 CA49

本体:カバー/約W126×H80mm ふせん/約W70×H76mm(1枚) W50×H15mm(5枚)

印刷範囲:カバー/W126×H163mm ふせん/W62×H68mm(×1)【オフセット印刷】

テンプレート上の情報(線や説明文・レイヤーなど)は、移動させたり消したりしないで下さい。

【カバーテンプレート/フルカラー印刷】



①おもて表紙と②中表紙が表裏関係になります。

①おもて表紙

②中表紙

③ふせん面と④うら表紙が表裏関係になります。



△ デザインはCMYKで作成してください。

- 濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。
ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。
- C:3% M:3% Y:4% K:0% = 10% C:5% M:6% Y:6% K:0% = 17%
- 薄いグレーを表現する場合は、K1色にして下さい。

△ 画像データは必ず埋め込んでください。

※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。

(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性がございます。)

※デザインは『カバーデザイン』レイヤー上で作成してください。

※ カバー本体です。

※ 文字やタイトルなど切れで欲しくないものを収めてください。

※ 塗り足し線です。背景や画像がある場合はこの線まで拡大してください。

【ふせんテンプレート/フルカラー印刷】

※ふせん色は白のみ対応

△ デザインはCMYKで作成してください。

- 濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。
ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。
- C:3% M:3% Y:4% K:0% = 10% C:5% M:6% Y:6% K:0% = 17%
- 薄いグレーを表現する場合は、K1色にして下さい。

△ 画像データは必ず埋め込んでください。

※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。

(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性がございます。)

※デザインは『ふせんデザイン』レイヤー上で作成してください。

※ ふせん本体です。

※ 印刷範囲です。この中にデザインしてください。塗り足しは不要です。



…のり部分
糊の接着位置にも印刷をする事ができますが、印刷面が糊でべたついたり、
ふせんがインクで汚れる可能性がありますのでご注意ください。

レイヤー『ふせん色』で、右の5色より希望の色に変更してください。

●印刷の仕上りについて●

- 本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
- ベースの材質や色により印刷色の仕上りが変わる場合がございます。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

カバーデザイン

CHECK! ☑ → ☑

- 文字のアウトライン化はされていますか?
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないで下さい。
- 仕上がりサイズに対しての塗りたし分はありますか?
- 配置されている画像データはCMYK(カラー)、グレースケール(1色)、モノクロ2階調(1色)のいずれかになっていますか?
※RGBモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸300~400pixel/inchでお願い致します。
- 配置している画像は埋め込みされていますか?
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- 特色は使用していませんか?
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- 黒はK100%で作成されていますか?
※意図的なリッヂブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。

ふせんデザイン(4色)

CHECK! ☑ → ☑

- 文字のアウトライン化はされていますか?
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないで下さい。
- 配置されている画像データはCMYK(カラー)、グレースケール(1色)、モノクロ2階調(1色)のいずれかになっていますか?
※RGBモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸300~400pixel/inchでお願い致します。
- 配置している画像は埋め込みされていますか?
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- 特色は使用していませんか?
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- 黒はK100%で作成されていますか?
※意図的なリッヂブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。
- 塗り足しは不要です。
※印刷範囲内に収めてください。