

**お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。
オーバープリントは使用しないで下さい。**

入稿前に確認をお願い致します


商品名:カバー付きSPふせん(126×80mm)C20枚綴 CA48

本体:カバー/約W126×H80mm ふせん/約W70×H76mm(1枚) W45×H12mm(5枚)

印刷範囲:カバー/W126×H163mm ふせん/W62×H68mm(×1)【オフセット印刷】

テンプレート上の情報(線や説明文・レイヤーなど)は、移動させたり消したりしないでください。

【カバーテンプレート/フルカラー印刷】



⚠ デザインはCMYKで作成してください。

- ・濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。
ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。

✕ C:3% M:3% Y:4% K:0%=10% ○ C:5% M:6% Y:6% K:0%=17%

- ・薄いグレーを表現する場合は、K1色にしてください。

⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。

※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。
(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)

※デザインは『カバーデザイン』レイヤー上で作成してください。

※ ☐ カバー本体です。

※ 文字やタイトルなど切れて欲しくないものを収めてください。

※ 塗り足し線です。背景や画像がある場合はこの線まで拡大してください。

【ふせんテンプレート/1色印刷】

⚠ デザインはPANTONE (solid coated) で作成してください。

※(画像データもPANTONE (solid coated) で作成してください。)

※各ふせんともに別柄デザインは可能ですが、印刷色は同色 (PANTONE) で統一してください。

必ず、印刷色を記載してください（白印刷は不可）

※印刷色が「黒」の場合、そのまま「黒」とご記入ください。

PANTONE (solid coated) 色番号:

	色をお入れ ください	記入例	801c	
--	---------------	-----	------	--



レイヤー『ふせん色』で、右の5色よりご希望の色に変更してください。

⚠ デザインが黒(スミ)の場合はCMYKのKで作成してください。

- ・スミの推奨印刷濃度は40～60%です。

⚠ PANTONEの濃度は100%で作成してください。

- ・濃度100%のPANTONE色でも、薄いものは印刷に出ない可能性があります。

⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。

  グラデーション、透明効果印刷は不可です。

※**実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。**
(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)

※デザインは『ふせんデザイン』レイヤー上で作成してください。

※ふせん色は5色から選択し『ふせん色』レイヤー上で色変更してください。

※ ふせん本体です。

※ 印刷範囲です。この中にデザインしてください。塗り足しは不要です。

●印刷の仕上りについて●

- ・本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
- ・ベースの材質や色により印刷色の仕上がりが変わる場合がございます。
- ・細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

[101100641_20_1c]

更新2022.01.31