

お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。  
オーバープリントは使用しないで下さい。

入稿前に確認をお願い致します


## 商品名:カバー付きSPふせん(126×80mm) B50枚綴 CA43

本体:カバー/約W126×H80mm ふせん/約W70×H76mm(1枚) W25×H76mm(2枚)

印刷範囲:カバー/W126×H166mm ふせん/W62×H68mm(×1) W17×H68mm(×2)【オフセット印刷】

テンプレート上の情報(線や説明文・レイヤーなど)は、移動させたり消したりしないでください。

### 【カバーテンプレート/フルカラー印刷】



⚠ デザインはCMYKで作成してください。

- 濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。

✖ C:3% M:3% Y:4% K:0% = 10%    ○ C:5% M:6% Y:6% K:0% = 17%

- 薄いグレーを表現する場合は、K1色にしてください。

⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。

※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)

※デザインは『カバーデザイン』レイヤー上で作成してください。

※ [ ] カバー本体です。

※ [ ] 文字やタイトルなど切れて欲しくないものを収めてください。

※ [ ] 塗り足し線です。背景や画像がある場合はこの線まで拡大してください。

### 【ふせんテンプレート/1色印刷】

⚠ デザインはPANTONE (solid coated) で作成してください。

※ (画像データもPANTONE (solid coated) で作成してください。)


※各ふせんともに別柄デザインは可能ですが、印刷色は同色 (PANTONE) で統一してください。

必ず、印刷色を記載してください (白印刷は不可)

※印刷色が「黒」の場合、そのまま「黒」とご記入ください。

PANTONE (solid coated) 色番号:

色をお入れください	記入例
	801c



レイヤー『ふせん色』で、右の5色よりご希望の色に変更してください。

⚠ デザインが黒 (スミ) の場合はCMYKのKで作成してください。

- スミの推奨印刷濃度は40~60%です。

⚠ PANTONEの濃度は100%で作成してください。

- 濃度100%のPANTONE色でも、薄いものは印刷に出ない可能性があります。

⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。

⚠ グラデーション、透明効果印刷は不可です。

※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)

※デザインは『ふせんデザイン』レイヤー上で作成してください。

※ふせん色は5色から選択し『ふせん色』レイヤー上で色変更してください。

※ [ ] ふせん本体です。

※ [ ] 印刷範囲です。この中にデザインしてください。塗り足しは不要です。

...のり部分

糊の接着位置にも印刷をすることができりますが、印刷面が糊でべたついたり、ふせんがインクで汚れる可能性がありますのでご注意ください。

※ふせんの色は5種類の中から選ぶことができます。(各ふせん別色も可能)



※QRコードを入れたい場合は、白ふせんのみ対応しております。

#### ●印刷の仕上りについて●

- 本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
- ベースの材質や色により印刷色の仕上りが変わる場合がございます。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

[101100640\_50\_1c]

更新2022.01.28

#### カバーデザイン

CHECK! ☑ → ☑

- ☑ 文字のアウトライン化はされていますか?  
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。  
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)  
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☑ 仕上がりサイズに対しての塗り足し分はありますか?
- ☑ 配置されている画像データは CMYK (カラー)、グレースケール (1色)、モノクロ 2階調 (1色) のいずれかになっていますか?  
※RGBモードの場合は変換してください。  
※画像解像度は、実寸300~400pixel/inch でお願致します。
- ☑ 配置している画像は埋め込みされていますか?  
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- ☑ 特色は使用していませんか?  
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- ☑ 黒はK100%で作成されていますか?  
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。

#### ふせんデザイン

CHECK! ☑ → ☑

- ☑ 文字のアウトライン化はされていますか?  
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。  
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)  
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☑ 配置されている画像データは、PANTONEまたはグレースケール、モノクロ 2階調のいずれかになっていますか?  
※RGB・CMYKモードの場合は変換してください。  
※画像解像度は、実寸600pixel/inch程度 でお願致します。
- ☑ 配置している画像は、埋め込みされていますか?  
※リンク配置している場合は埋め込んでください。
- ☑ 黒はKで作成されていますか?
- ☑ PANTONEは、濃度100%で作成されていますか?  
(グラデーションや透明効果は印刷できません)  
※印刷色は別途ご指示ください。
- ☑ 塗り足しは不要です。  
※印刷範囲内に収めてください。

ver.C55