

カバーデザイン

CHECK! →

- 文字のアウトライン化はされていますか?
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- 仕上がりサイズに対しての塗りたし分はありますか?
- 配置されている画像データはCMYK(カラー)、グレースケール(1色)、モノクロ2階調(1色)のいずれかになっていますか?
※RGBモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸300~400pixel/inchお願い致します。
- 配置している画像は埋め込みされていますか?
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- 特色は使用していませんか?
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- 黒はK100%で作成されていますか?
※意図的なリップラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。


商品名:カバー付きSPふせん(126×80mm)B50枚綴 CA43

本体:カバー/約W126×H80mm ふせん/約W70×H76mm(1枚) W25×H76mm(2枚)

印刷範囲:カバー/W126×H166mm ふせん/W62×H68mm(×1) W17×H68mm(×2) [オフセット印刷]

テンプレート上の情報(線や説明文・レイヤーなど)は、移動させたり消したりしないでください。

【カバーテンプレート/フルカラー印刷】



①おもて表紙と②中表紙が表裏関係になります。

①おもて表紙

②中表紙

オリジナルふせん

③ふせん面
(デザイン向き)

③ふせん面と④うら表紙が表裏関係になります。

④うら表紙

③ふせん面

△ デザインはCMYKで作成してください。

- ・濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。
ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。
 C:3% M:3% Y:4% K:0% = 10% C:5% M:6% Y:6% K:0% = 17%
- ・薄いグレーを表現する場合は、K1色にしてください。

△ 画像データは必ず埋め込んでください。

※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。

(0.3mm以下の場合は、デザインが潰れる可能性があります。)

※デザインは『カバーデザイン』レイヤー上で作成してください。

※ カバー本体です。


※ 文字やタイトルなど切れて欲しくないものを収めてください。

※ 塗り足し線です。背景や画像がある場合はこの線まで拡大してください。

【ふせんテンプレート/1色&4色印刷】

■ふせんデザインは下記をご参考の上、制作してください。


4色印刷(×3)



印刷色	4c	4c	4c
ふせん色	白	白	白

※4色印刷ふせん:白のみ


4色印刷(×1)
印刷なし(×2)



印刷色	4c	選択可	選択可
ふせん色	白	選択可	選択可

※4色印刷ふせん:白のみ
※印刷なし:5色から選択可能


4色印刷(×2)
印刷なし(×1)



印刷色	選択可	4c	4c
ふせん色	選択可	白	白

※4色印刷ふせん:白のみ
※印刷なし:5色から選択可能

4色印刷(×1)
1色印刷(×2)



印刷色	4c	1c	1c
ふせん色	白	選択可	選択可

※4色印刷ふせん:白のみ
※1色印刷ふせん:5色から選択可能

※各ふせんともに別柄デザインや1色・4色混同印刷が可能です。

※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。

(0.3mm以下の場合は、デザインが潰れる可能性があります。)

※デザインは『ふせんデザイン』レイヤー上で作成してください。

※ふせん色は5色から選択し『ふせん色』レイヤー上で色変更してください。

※ ふせん本体です。

※ 印刷範囲です。この中にデザインしてください。塗り足しは不要です。


1色印刷がある場合は印刷色を指定してください(白印刷は不可)

※印刷色が「黒」の場合、その部が「黒」と記入ください。

PANTONE(solid coated)色番号:

記入例
色を入れ
ください
801c

■ 指定できる印刷色は1種類のみとなります。
(別柄デザインの場合でも、指定できる印刷色は1種類のみです。)



レイヤー『ふせん色』で、右の5色より希望の色に変更してください。

1色印刷の場合

△ デザインはPANTONE(solid coated)で作成してください。

(画像データもPANTONE(solid coated)で作成してください。)

△ デザインが黒(スミ)の場合はCMYKのKで作成してください。

・スミの推奨印刷濃度は40~60%です。

△ PANTONEの濃度は100%で作成してください。

・濃度100%のPANTONE色でも、薄いものは印刷に出ない可能性があります。

△ 画像データは必ず埋め込んでください。

○ ○ グラデーション、透明効果印刷は不可です。

※ふせんの色は5種類の中から選ぶことができます。

(各ふせん別色も可能)

ピンク (C:0 M:40 Y:0 K:0)	ホワイト (C:0 M:0 Y:0 K:0)	イエロー (C:0 M:0 Y:40 K:0)	グリーン (C:40 M:0 Y:40 K:0)	ブルー (C:40 M:0 Y:0 K:0)
---------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------

※QRコードを入れたい場合は、白ふせんのみ対応しております。

4色印刷の場合 (レイヤー『ふせん色』を白色に変更してください。)

※ふせん色は白のみ対応

△ デザインはCMYKで作成してください。

・濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。

ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。

C:3% M:3% Y:4% K:0% = 10% C:5% M:6% Y:6% K:0% = 17%

・薄いグレーを表現する場合は、K1色にしてください。

△ 画像データは必ず埋め込んでください。

[101100640_50_4c]

更新2022.01.28

カバーデザイン

CHECK! →

- 文字のアウトライン化はされていますか?
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- 仕上がりサイズに対しての塗りたし分はありますか?
- 配置されている画像データはCMYK(カラー)、グレースケール(1色)、モノクロ2階調(1色)のいずれかになっていますか?
※RGBモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸300~400pixel/inchお願い致します。
- 配置している画像は埋め込みされていますか?
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- 特色は使用していませんか?
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- 黒はK100%で作成されていますか?
※意図的なリップラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。

ふせんデザイン(1色)

CHECK! →

- 文字のアウトライン化はされていますか?
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- 配置されている画像データはPANTONE(カラー)、グレースケール(1色)、モノクロ2階調(1色)のいずれかになっていますか?
※RGB-CMYKモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸600pixel/inch程度お願い致します。
- 配置している画像は埋め込みされていますか?
※リンク配置している場合は埋め込んでください。
- 黒はKで作成されていますか?
- PANTONEは、濃度100%で作成されていますか?
(グラデーションや透明効果は印刷できません)
※印刷色は別途ご指示ください。
- 塗り足しは不要です。
※印刷範囲内に収めてください。

ふせんデザイン(4色)

CHECK! →

- 文字のアウトライン化はされていますか?
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- 配置されている画像データはCMYK(カラー)、グレースケール(1色)、モノクロ2階調(1色)のいずれかになっていますか?
※RGBモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸300~400pixel/inchお願い致します。
- 配置している画像は埋め込みされていますか?
※リンク配置している場合は埋め込んでください。
- 特色は使用していませんか?
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- 黒はK100%で作成されていますか?
※意図的なリップラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。
- 塗り足しは不要です。
※印刷範囲内に収めてください。

ver.C55