

お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。
オーバープリントは使用しないで下さい。

入稿前に確認をお願い致します

カバーデザイン

CHECK!

☑ → ☑

- ☑ 文字のアウトライン化はされていますか？
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☑ 仕上がりサイズに対しての塗り足し分はありますか？
- ☑ 配置されている画像データは CMYK (カラー)、グレースケール (1 色)、モノクロ 2 階調 (1 色) のいずれかになっていますか？
※RGBモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸300～400pixel/inchでお願い致します。
- ☑ 配置している画像は埋め込みされていますか？
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- ☑ 特色は使用していませんか？
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- ☑ 黒はK100%で作成されていますか？
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。

ふせんデザイン (1色)

CHECK!

☑ → ☑

- ☑ 文字のアウトライン化はされていますか？
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☑ 配置されている画像データは、PANTONEまたはグレースケール、モノクロ 2 階調のいずれかになっていますか？
※RGB・CMYKモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸600pixel/inch程度でお願い致します。
- ☑ 配置している画像は、埋め込みされていますか？
※リンク配置している場合は埋め込んでください。
- ☑ 黒はKで作成されていますか？
- ☑ PANTONEは、濃度100%で作成されていますか？
(グラデーションや透明効果は印刷できません)
※印刷色は別途ご指示ください。
- ☑ 塗り足しは不要です。
※印刷範囲内に収めてください。

ふせんデザイン (4色)

CHECK!

☑ → ☑

- ☑ 文字のアウトライン化はされていますか？
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☑ 配置されている画像データは CMYK (カラー)、グレースケール (1 色)、モノクロ 2 階調 (1 色) のいずれかになっていますか？
※RGBモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸300～400pixel/inchでお願い致します。
- ☑ 配置している画像は埋め込みされていますか？
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- ☑ 特色は使用していませんか？
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- ☑ 黒はK100%で作成されていますか？
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。
- ☑ 塗り足しは不要です。
※印刷範囲内に収めてください。

ver.CS5


商品名:カバー付きSPふせん (56×80mm) B30枚綴 CA03

本体:カバー/約W56×H80mm ふせん/約W25×H76mm (2枚)

印刷範囲:カバー/W56×H164mm ふせん/W17×H68mm (×2) 【オフセット印刷】

テンプレート上の情報(線や説明文・レイヤーなど)は、移動させたり消したりしないでください。

【カバーテンプレート/フルカラー印刷】



①おもて表紙と②中表紙が表裏関係になります。



③ふせん面と④うら表紙が表裏関係になります。

- ⚠ デザインはCMYKで作成してください。
 - 濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。
 - ✕ C:3% M:3% Y:4% K:0%=10% ○ C:5% M:6% Y:6% K:0%=17%
 - 薄いグレーを表現する場合は、K1色にしてください。

⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。

- ※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)
- ※デザインは『カバーデザイン』レイヤー上で作成してください。
- ※ カバー本体です。
- ※ 文字やタイトルなど切れて欲しくないものを収めてください。
- ※ 塗り足し線です。背景や画像がある場合はこの線まで拡大してください。

【ふせんテンプレート/1色&4色印刷】

■ふせんデザインは下記をご参考の上、制作してください。

4色印刷 (×2)

印刷色	4c	4c
ふせん色	白	白

※4色印刷ふせん:白のみ

4色印刷 (×1)
印刷なし (×1)

印刷色	4c	
ふせん色	白	選択可

※4色印刷ふせん:白のみ
※印刷なしふせん:5色から選択可能

1色印刷 (×1)
4色印刷 (×1)

印刷色	1c	4c
ふせん色	選択可	白

※1色印刷ふせん:5色から選択可能
※4色印刷ふせん:白のみ

※各ふせんともに別柄デザインや1色・4色混同印刷が可能です。

- ※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)
- ※デザインは『ふせんデザイン』レイヤー上で作成してください。
- ※ふせん色は5色から選択し『ふせん色』レイヤー上で色変更してください。
- ※ ふせん本体です。
- ※ 印刷範囲です。この中にデザインしてください。塗り足しは不要です。


1色印刷がある場合は印刷色を指定してください (白印刷は不可)

※印刷色が『黒』の場合、そのまま『黒』とご記入ください。

PANTONE (solid coated) 色番号:

色をお入れください	記入例
	801c

■指定できる印刷色は1種類のみとなります。
(別柄デザインの場合でも、指定できる印刷色は1種類のみです。)



レイヤー『ふせん色』で、右の5色よりご希望の色に変更してください。

1 色 印 刷 の 場 合

⚠ デザインはPANTONE (solid coated) で作成してください。
※ (画像データもPANTONE (solid coated) で作成してください。)

- ⚠ デザインが黒 (スミ) の場合はCMYKのKで作成してください。
 - スミの推奨印刷濃度は40～60%です。
- ⚠ PANTONEの濃度は100%で作成してください。
 - 濃度100%のPANTONE色でも、薄いものは印刷に出ない可能性があります。
- ⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。
- ⚠ グラデーション、透明効果印刷は不可です。

※ふせんの色は5種類の中から選ぶことができます。
(各ふせん別色も可能)

ピンク (C:0 M:40 Y:0 K:0)	ホワイト (C:0 M:0 Y:0 K:0)	イエロー (C:0 M:0 Y:40 K:0)	グリーン (C:40 M:0 Y:0 K:0)	ブルー (C:40 M:0 Y:0 K:0)

※QRコードを入りたい場合は、白ふせんのみ対応しております。

4 色 印 刷 の 場 合 (レイヤー『ふせん色』を白色に変更してください。)

※ふせん色は白のみ対応

- ⚠ デザインはCMYKで作成してください。
 - 濃度の最低値はCMYK値の合計が10%以上です。ただし、CMYKの各色値が5%以上必要となります。
 - ✕ C:3% M:3% Y:4% K:0%=10% ○ C:5% M:6% Y:6% K:0%=17%
 - 薄いグレーを表現する場合は、K1色にしてください。
- ⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。

●印刷の仕上りについて●

- ・本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
- ・ベースの材質や色により印刷色の仕上がりが変わる場合がございます。
- ・細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

[101100634_30_4c]
更新2021.12.24