


商品名:カバー付きSPふせん(81×80mm) A 50枚綴 CA22

本体:カバー/約W81×H80mm ふせん/約W25×H76mm (3枚)

印刷範囲:カバー/W81×H166mm ふせん/W17×H68mm (×3) 【オフセット印刷】

【カバーテンプレート/4c】



- ⚠ デザインはCMYKで作成してください。
- ⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。
- ⚠ ふせん面へのデザインは可能ですが、ふせんでデザインは隠れます。
- ※ 実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。
(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性がございます。)
- ※ デザインは『カバーデザイン』レイヤー上で作成してください。
- ※ カバー本体です。
- ※ 文字やタイトルなど切れて欲しくないものを収めてください。
- ※ 塗り足し線です。背景や画像がある場合はこの線まで拡大してください。

..... ふせんデザインは下記をご参考の上、制作してください。

4色印刷(×3)

印刷色	4c	4c
ふせん色	白	白

※4色印刷ふせん:白のみ

4色印刷(×1)
印刷なし(×2)

印刷色	選択可	4c
ふせん色	選択可	白

※4色印刷ふせん:白のみ
※印刷なしふせん:5色から選択可能

4色印刷(×2)
印刷なし(×1)

印刷色	4c	4c
ふせん色	白	白

※4色印刷ふせん:白のみ
※印刷なしふせん:5色から選択可能

4色印刷(×1)
1色印刷(×2)

印刷色	1c	4c
ふせん色	選択可	白

※4色印刷ふせん:白のみ
※1色印刷ふせん:5色から選択可能

【ふせんテンプレート/1c・4c】

4色印刷:CMYK
1色印刷:PANTONE (solid coated)

※各ふせんとともに別柄デザインや1色・4色混同印刷が可能です。

- ※ 実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。
(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性がございます。)
- ※ デザインは『ふせんデザイン』レイヤー上で作成してください。
- ※ ふせん色は5色から選択し『ふせん色』レイヤー上で色変更してください。
- ※ ふせん本体です。
- ※ 印刷範囲です。この中にデザインしてください。塗り足しは不要です。


1色印刷がある場合は印刷色を指定してください(白印刷は不可)

※印刷色が「黒」の場合、そのまま「黒」とご記入ください。

PANTONE (solid coated) 色番号:

色をお入れください

■ 指定できる印刷色は1種類のみとなります。
(別柄デザインの場合でも、指定できる印刷色は1種類のみです。)



●印刷の仕上りについて●

- ・本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
- ・ベースの材質や色により印刷色の仕上がりが変わる場合がございます。
- ・細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。
オーバープリントは使用しないで下さい。

入稿前に確認をお願い致します

カバーデザイン

CHECK!



- ☑ 文字のアウトライン化はされていますか？
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☑ 仕上がりサイズに対しての塗り足し分はありますか？
- ☑ 配置されている画像データは CMYK (カラー)、グレースケール (1 色)、モノクロ 2 階調 (1 色) のいずれかになっていますか？
※RGBモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸300～400pixel/inch をお願い致します。
- ☑ 配置している画像は埋め込みされていますか？
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- ☑ 特色は使用していませんか？
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- ☑ 黒はK100%で作成されていますか？
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。

ふせんデザイン(1色)

CHECK!



- ☑ 文字のアウトライン化はされていますか？
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☑ 配置されている画像データは、PANTONEまたはグレースケール、モノクロ 2 階調のいずれかになっていますか？
※RGB・CMYKモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸600pixel/inch程度をお願い致します。
- ☑ 配置している画像は、埋め込みされていますか？
※リンク配置している場合は埋め込んでください。
- ☑ 黒はKで作成されていますか？
- ☑ PANTONEは、濃度100%で作成されていますか？
(グラデーションや透明効果は印刷できません)
※印刷色は別途ご指示ください。
- ☑ 塗り足しは不要です。
※印刷範囲内に収めてください。

ふせんデザイン(4色)

CHECK!



- ☑ 文字のアウトライン化はされていますか？
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☑ 配置されている画像データは CMYK (カラー)、グレースケール (1 色)、モノクロ 2 階調 (1 色) のいずれかになっていますか？
※RGBモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸300～400pixel/inch をお願い致します。
- ☑ 配置している画像は埋め込みされていますか？
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- ☑ 特色は使用していませんか？
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- ☑ 黒はK100%で作成されていますか？
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。
- ☑ 塗り足しは不要です。
※印刷範囲内に収めてください。

ver.CS5

1 色 印 刷 の 場 合

- ⚠ デザインはPANTONE (solid coated) で作成してください。
※ (画像データもPANTONE (solid coated) で作成してください。)

- ⚠ デザインが黒(スミ)の場合はCMYKのKで作成してください。
・スミの推奨印刷濃度は、40～60%です。
- ⚠ PANTONEの濃度は100%で作成してください。
- ⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。
- ⚠ グラデーション、透明効果印刷は不可です。



4 色 印 刷 の 場 合

※ふせん色は白のみ対応

- ⚠ デザインはCMYKで作成してください。
- ⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。