

お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。  
オーバープリントは使用しないで下さい。

入稿前に確認をお願い致します

## カバーデザイン

**CHECK!** ☒ → ☒

- ☒ 文字のアウトライン化はされていますか？  
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。  
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)  
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☒ 仕上がりサイズに対しての塗り足し分はありますか？
- ☒ 配置されている画像データは CMYK (カラー)、グレースケール (1 色)、モノクロ 2 階調 (1 色) のいずれかになっていますか？  
※RGBモードの場合は変換してください。  
※画像解像度は、実寸300～400pixel/inch をお願い致します。
- ☒ 配置している画像は埋め込みされていますか？  
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- ☒ 特色は使用していませんか？  
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- ☒ 黒はK100%で作成されていますか？  
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。

## ふせんデザイン (1色)

**CHECK!** ☒ → ☒

- ☒ 文字のアウトライン化はされていますか？  
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。  
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)  
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☒ 配置されている画像データは、PANTONEまたはグレースケール、モノクロ 2 階調のいずれかになっていますか？  
※RGB・CMYKモードの場合は変換してください。  
※画像解像度は、実寸600pixel/inch 程度をお願い致します。
- ☒ 配置している画像は、埋め込みされていますか？  
※リンク配置している場合は埋め込んでください。
- ☒ 黒はKで作成されていますか？
- ☒ PANTONEは、濃度100%で作成されていますか？  
(グラデーションや透明効果は印刷できません)  
※印刷色は別途ご指示ください。
- ☒ 塗り足しは不要です。  
※印刷範囲内に収めてください。

## ふせんデザイン (4色)

**CHECK!** ☒ → ☒

- ☒ 文字のアウトライン化はされていますか？  
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。  
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)  
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☒ 配置されている画像データは CMYK (カラー)、グレースケール (1 色)、モノクロ 2 階調 (1 色) のいずれかになっていますか？  
※RGBモードの場合は変換してください。  
※画像解像度は、実寸300～400pixel/inch をお願い致します。
- ☒ 配置している画像は埋め込みされていますか？  
※リンク配置している場合は埋め込んでご入稿ください。
- ☒ 特色は使用していませんか？  
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- ☒ 黒はK100%で作成されていますか？  
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。
- ☒ 塗り足しは不要です。  
※印刷範囲内に収めてください。


ver.CS5

商品名:カバー付きSPふせん (131×80mm) A 20枚綴 CA52

本体:カバー/約W131×H80mm ふせん/約W50×H76mm (2枚) W25×H76mm (1枚)


印刷範囲:カバー/約W131×H163mm ふせん/約W42×H68mm (×2) W17×H68mm (1枚) 【オフセット印刷】

## 【カバーテンプレート/4c】



- ⚠ デザインはCMYKで作成してください。
- ⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。
- ⚠ ふせん面へのデザインは可能ですが、ふせんでデザインは隠れます。
- ※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。  
(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)
- ※デザインは『カバーデザイン』レイヤー上で作成してください。
- ※ カバー本体です。
- ※ 文字やタイトルなど切れて欲しくないものを収めてください。
- ※ 塗り足し線です。背景や画像がある場合はこの線まで拡大してください。

..... ふせんデザインは下記をご参考の上、制作してください。 .....



【ふせんテンプレート/1c・4c】 4色印刷: CMYK  
1色印刷: PANTONE (solid coated)

※各ふせんともに別柄デザインや1色・4色混同印刷が可能です。


- ※実線幅・抜き幅共に0.3mm以上を推奨します。  
(0.3mm以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)
- ※デザインは『ふせんデザイン』レイヤー上で作成してください。
- ※ふせん色は5色から選択し『ふせん色』レイヤー上で色変更してください。
- ※ ふせん本体です。
- ※ 印刷範囲です。この中にデザインしてください。塗り足しは不要です。

1色印刷がある場合は印刷色を指定してください (白印刷は不可)

※印刷色が「黒」の場合、そのまま「黒」とご記入ください。

PANTONE (solid coated) 色番号:

<input type="text"/>	色をお入れ ください
----------------------	---------------




糊の接着位置にも印刷をすることができますが、印刷面が糊でべたついたり、ふせんがインクで汚れる可能性がありますのでご注意ください。

## 1 色 印 刷 の 場 合

⚠ デザインはPANTONE (solid coated) で作成してください。  
※ (画像データもPANTONE (solid coated) で作成してください。)

- ⚠ デザインが黒 (スミ) の場合はCMYKのKで作成してください。  
・スミの推奨印刷濃度は、40～60%です。
- ⚠ PANTONEの濃度は100%で作成してください。
- ⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。
- 🚫 🚫 グラデーション、透明効果印刷は不可です。



## 4 色 印 刷 の 場 合

※ふせん色は白のみ対応

- ⚠ デザインはCMYKで作成してください。
- ⚠ 画像データは必ず埋め込んでください。

### ● 印刷の仕上りについて ●

- ・本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
- ・ペーシの材質や色により印刷色の仕上がり変わることがございます。
- ・細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

[101100643\_20\_4c]  
更新2019.04.16