

お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。
オーバープリントは使用しないで下さい。

商品名:アクリルキーホルダー50×50mm フルカラー印刷
サイズ:本体/約W50×H50mm以内【インクジェット印刷】

⚠️ こちらの商品はカットライン、白版データの制作が必要です。
⚠️ 右の「デザイン制作時の注意点」をご参考ください。→

- ※実線幅・抜き幅共に0.15mm以上を推奨します。
(0.15mm以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)
- ※デザインは『お客様デザイン』レイヤー上で制作してください。
- ※カットラインは『カットライン』レイヤー上に、線幅は0.01mm、色はレジストレーション(CMYK100)設定で制作してください。
- ※白版は『白版』レイヤー上に、黒(K100%)で制作してください。
- ※  印刷可能範囲線です。



- 印刷の仕上りについて●
- ・本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
 - ・ベースの材質や色により印刷色の仕上がりが変わる場合がございます。
 - ・細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

[102400336]
更新2021.06.04

デザイン制作時の注意点

デザイン制作にあたって、『カットライン』『デザイン』『白版』3種のデータが必要です。

●**カットラインデータ制作** ● 『カットライン』レイヤー上で制作してください。

カットラインの線幅は0.01mm、色はレジストレーション設定にしてください。

ストラップを通す部分は必ずこのオブジェクトをご使用ください。

カットラインデータ

●**デザインデータ制作** ● 『お客様デザイン』レイヤー上で制作してください。

カットラインとデザインの幅は1mm以上開けてください。また、その幅内には絵柄や文字等は入れないでください。

デザインデータ

●**白版データ制作** ● 『白版』レイヤー上で制作してください。

白版はデザインデータの0.2mm内側になるようにして、黒で制作してください。

白版データ

入稿前に確認をお願い致します

- CHECK!** →
- 文字のアウトライン化はされていますか？
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
 - 仕上がりサイズに対しての塗り足し分はありますか？
 - 配置されている画像データはCMYK(カラー)、グレースケール(1色)、モノクロ2階調(1色)のいずれかになっていますか？
※RGBモードの場合は変換してください。
※画像解像度は、実寸300~400pixel/inchをお願い致します。
 - 配置している画像はリンクされていますか？
もしくは、埋め込みされていますか？
※配置している場合は画像も全てフォルダにまとめてご入稿ください。
 - 特色は使用していませんか？
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
 - 黒はK100%で作成されていますか？
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を300%未満に設定してください。

ver.CS6

デザインの外枠を白にしたい場合は、デザインデータの0.5mm~1mm外側になるように白版を制作してください。
(カットラインと外側白版の幅は1mm以上開けてください。)

白版データ

※白版データ作成方法※

- 白版レイヤーにK100%でデザインデータより0.2mm内側のサイズで作成してください。
(オブジェクト→パス→パスのオフセット-0.2mm)



- ※白版はK100%で別レイヤー(白版レイヤー)に作成してください。
- ※白版画像はグレースケールかモノクロ2階調で作成してください。

- データ上で白く見えている部分は本体色そのものの色になります。
白い色をつけたい場合は白版レイヤー上で表現してください。

仕上りイメージ

白版データ

中を白にしたい場合

中をヌキ(本体色)にしたい場合

